

<b>Bewehrungs - Rückbiegeanschluß, Typ HBT</b>								
Einlagige Anschlüsse (Elementlänge L = 1,25 m)								
Typ - ds/s (mm/cm)	Anschlußbewehrung			Für Wand- dicken D <sub>2</sub> cm	Profilabmessung			Element- gewicht kg
	h cm	y cm	L <sub>ü</sub> cm		B mm	H <sub>1</sub> mm	H <sub>2</sub> mm	
HBT 55 - 8/15	17,00	7,50	29,00	8,00	58,00	12,00	28,00	2,40
HBT 55 - 8/20	17,00	7,50	29,00	8,00	58,00	12,00	28,00	2,00
HBT 55 - 8/25	17,00	7,50	29,00	8,00	58,00	12,00	28,00	1,80
HBT 55 - 10/15	17,00	9,50	36,00	8,00	58,00	12,00	28,00	3,70
HBT 55 - 10/20	17,00	9,50	36,00	8,00	58,00	12,00	28,00	3,00
HBT 55 - 10/25	17,00	9,50	36,00	8,00	58,00	12,00	28,00	2,60
HBT 85 - 10/15	17,00	9,50	36,00	8,00	86,00	12,00	36,00	4,00
HBT 85 - 10/20	17,00	9,50	36,00	8,00	86,00	12,00	36,00	3,20
HBT 85 - 10/25	17,00	9,50	36,00	8,00	86,00	12,00	36,00	2,90
HBT 85 - 12/15	17,00	11,00	43,00	8,00	86,00	12,00	36,00	5,80
HBT 85 - 12/20	17,00	11,00	43,00	8,00	86,00	12,00	36,00	4,60
HBT 85 - 12/25	17,00	11,00	43,00	8,00	86,00	12,00	36,00	4,00

<b>Bewehrungs - Rückbiegeanschluß, Typ HBT</b>								
Fertigteilan Anschlüsse (Elementlänge L = 1,25 m)								
Typ - ds/s (mm/cm)	Anschlußbewehrung			Für Wand- dicken D <sub>2</sub> cm	Profilabmessung			Element- gewicht kg
	h cm	y cm	L <sub>ü</sub> cm		B mm	H <sub>1</sub> mm	H <sub>2</sub> mm	
HBT 80 - 6/15	26,00	5,60	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	2,20
HBT 80 - 6/20	26,00	5,60	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	1,90
HBT 80 - 6/25	26,00	5,60	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	1,70
HBT 80 - 8/15	33,00	5,80	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	3,60
HBT 80 - 8/20	33,00	5,80	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	3,00
HBT 80 - 8/25	33,00	5,80	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	2,60
HBT 80 - 10/15	40,00	6,00	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	5,60
HBT 80 - 10/20	40,00	6,00	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	4,50
HBT 80 - 10/25	40,00	6,00	8,30	12,00	86,00	12,00	36,00	3,90

<b>Montageschienen Typ HZM</b>	
mit Verzahnung	
Lieferlängen: Lagerlängen ca. 6 m bzw. 6,07 m; Fixlängen 1,2, 3 m; Profil HZM	
41/22	wb f.verz. A4
41/41	wb f.verz.

<b>Montageschienen Typ HM</b>			
warmgewalzt			
<u>Werkstoffgüte:</u> Stahl St37.2, walzblank Stahl St37.2, feuerverzinkt Stahl St02 sendzimirverzinkt Edelstahl W 1.4571/1.4401			
<u>Lagerlängen:</u> Lagerlänge ca. 6 m			
HM72/48	HM52/34	HM50/30	HM40/20