

Montageschienen Typ HM

kaltgewalzt

Werkstoffgüte: Stahl St37.2, walzblank
Stahl St37.2, feuerverzinkt
Stahl St02 Z 275 sendzimirverzinkt
Edelstahl W 1.4571/1.4401

Lagerlängen: l

HM 50/40	HM 486	HM 41/41	HM 422 (C 40)
HM 35/50	HM 36/36	HM 38/17	HM 36/20
HM 315 (C 30)	HM 28/28	HM 26/26	HM 28/15
HM 20/12			

Lochschiene Typ HL

Werkstoffgüte: Stahl St37.2, walzblank
Stahl St37.2, feuerverzinkt
Stahl St02 Z 275 sendzimirverzinkt
Edelstahl

Lagerlängen: l Lagerlänge ca. 6 m
andere Längen auf Anfrage

HL 50/40	HL 41/82	HL 41/41	HL 36/36
HL 35/50	HL 28/28	HL 26/26	HL 26/18
HL 28/15	HL 20/12		

Maueranschlußschienen/-anker

HMS 25/15 D

Halfen - Maueranschlußschiene mit Dellankern und
Vollschaufüllung (Vf)

Ausführung: SV = sendzimirverzinkt
Edelstahl 1.4571
Edelstahl 1.4401

Länge: 2,50 Meter

MLS

Halfen - Maueranschluß
passend zu Maueranschlußschiene HMS 25/15 D und
Profil 25/15

Länge: mm

Ausführung: FV = Feuerverzinkt
MLS - 300 - FV
MLS - 350 - FV
MLS - 400 - FV

Ausführung: A4 Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4)
MLS - 300 - A4
MLS - 350 - A4
MLS - 400 - A4

MLS

Halfen - Maueranschlußanker
passend zu Maueranschlußschiene HMS 25/15 D und Profil 28/15

Länge: mm

Ausführung: FV = Feuerverzinkt
ML - 85 - FV
ML - 120 - FV
ML - 180 - FV

Ausführung: A4 Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4)
ML - 85 - A4
ML - 120 - A4
ML - 180 - A4

ML - G	
Gleithülle (Kunststoff) passend zu Halfen und Maueranschlußanker ML ML - G 150	
BL	
Halfen - Maueranschlußanker passend zu Halbschiene Profil 38/17	
<u>Ausführung:</u>	FV = Feuerverzinkt BL - 85 - FV BL - 120 - FV BL - 180 - FV
<u>Ausführung:</u>	A4 Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) BL - 85 - A4 BL - 120 - A4 BL - 180 - A4

Halfenschrauben verzinkt und aus Edelstahl		
Typ HS 20/12	verz.	M6 x 20, 30, 40, 50, 60 M8 x 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100
	V2A	M8 x 20, 30, 40, 50
Typ HS 28/15 (für Profile 28/15, 28/28)	verz.	M6 x 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 M8 x 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150 M10 x 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200 M12 x 30, 50, 70
	V2A	M8 x 30 M10 x 20, 25, 30, 40, 50
	V4A	M8 x 30 M10 x 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200
Typ HS 38/17 (für Profile 38/17, 36/20, 36/36, 35/50)	verz.	M10 x 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 175, 200 M12 x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 200 M16 x 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 200
	V2A	M12 x 30, 40, 50 M16 x 30 x 40, 50
	V4A	M10 x 30, 40, 50, 60 M12 x 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200 M16 x 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 200
Typ HZS 41/22 (für Profile 41/41, 41/22)	verz.	M12 x 35, 50 M16 x 50, 100
	V2A	M12 x 35, 50, 80 M16 x 35, 50
Typ HS 41/41 (für Profile 41/82, 41/41, 41/22)	verz.	M12 x 35, 50
Typ HS 40/22 (für Profile 40/22, 40/25, 422)	verz.	M10 x 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150 M12 x 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 200 M16 x 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
	V4A	M16 x 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200
Typ HS 50/30 (für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 49/30, 486, 50/40)	verz.	M10 x 30, 35, 40, 45 M12 x 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200 M16 x 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 M20 x 35, 45, 55, 65, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300
	verz.	M24 x 75, 100, 150, 200 nur für Profil 55/42
	V4A	M12 x 30, 40, 50, 100 M16 x 30, 40, 50, 80, 150 M20 x 45, 55, 75, 100, 125, 150
Typ HS 72/48 (für Profile 72/49, 72/48)	verz.	M20 x 50, 75, 100, 125, 150, 200 M24 x 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 M27 x 50, 75, 100, 200 M30 x 75, 100, 125, 150, 200, 300
	V4A	M24 x 50, 100